



**Persianas  
Crisdan**



**CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO**

As cortinas hospitalares fornecidas pela Persianas Crisdan são desenvolvidas para momentos em que o profissional e o paciente precisam de privacidade para o correto exercício profissional, seja em um simples ou complexo procedimento.

A cortina hospitalar da Persianas Crisdan foi desenvolvida com toda a segurança necessária, todos os produtos são resistentes a chamas, repelente à água e óleo, e não prolifera bactérias, conforme exigência da Anvisa.

Nossos fornecedores atestam a qualidade de toda a matéria prima que é analisada e aprovada por laboratórios independentes.

Os produtos laminado flexível de PVC tipo vinisan® VNS 45 FL aditiv. A-23 espessura 0,30 mm, nas cores **Bege** S-306, **Verde** S-429, **Azul** S-689 e **Branco** S009 fornecidos pela Sansuy S.A são formulados para aplicação "cortina de separação", sendo:

- Aditivado com retardante de chama para conferir a característica auto extingüível (norma DIN 75200)
- Aditivado com antifúngico (ASTM G-21) e inibidor de microrganismo (DIN EN ISO 846/97).

**Material  
Vinil**

Tecido colméia 100% poliéster de alta tenacidade, revestido com PVC, alta resistência e alta durabilidade. Contém aditivos anti-chama, anti-fungos, e anti-bactérias.  
Larguras disponíveis: 0,60cm - 0,90cm - 1,10m.  
Cor Branca.

**Colméia**

**Rodízio**

Composição: Poliacetal. É um termoplástico cristalino, usado em peças de precisão que requerem uma elevada rigidez, baixo atrito e excelente estabilidade dimensional. O Poliacetal, tem como características principais a rigidez, excelente resistência à abrasão, excelente acabamento pós usinagem.

**Cores**



**Azul**



**Bege**



**Branco**



**Verde**





## Trilho

Trilho em Alumínio liga 6060 com pintura eletrostática na cor branca.

## Curva

Curva em Alumínio liga 6060 com pintura eletrostática na cor branca. Curvas em L para direita ou esquerda.

## Espaçador

Espaçador. É utilizado em situações, onde existe a necessidade de afastamento da Cortina do teto, ou desvio de lâmpadas. Em Alumínio liga 6060 com pintura eletrostática na cor branca.

### LAVAGEM POR IMERSÃO

Consiste em colocar as cortinas por imersão em um tanque com água fria, utilizar sabão neutro liquido para limpeza.

**DOSAGEM:** 200ml de sabão, para cada 30 litros de água, podendo essa concentração ser alterada conforme necessidade.

**DISSOLUÇÃO:** Dissolva o sabão antes de colocar as cortinas, para tal, é só agitar a água, não despejar o sabão diretamente na cortina. **NUNCA UTILIZAR ALVEJANTE A BASE DE CLORO.**

**MOLHO:** Mergulhe as cortinas no tanque e deixe de molho. O tempo submerso vai de 1 hora, até 3 horas, dependendo da necessidade.

**ENXAGUE:** Certificar que o produto esteja limpo. Enxágüe com água corrente até a cortina estar devidamente limpa. **NÃO TORCER.**

**SECAR:** A secagem deve ser feita preferencialmente à sombra, pois a secagem ao sol pode descolorir o tecido. **NUNCA USAR MÁQUINA DE TAMBOR ROTATIVO.**

**PASSAR: NUNCA PASSAR,** pois o tecido vinílico não suporta altas temperaturas.

## Lavagem

## Garantia

A garantia é contada a partir da entrega efetiva do produto, servindo a nota fiscal de venda ao consumidor como documento comprobatório. O prazo de garantia é de 365 dias, sendo válida para material defeituoso, vício oculto ou erro de fabricação.

